

# 338

TECHNICAL  
**CHESTERTON**<sup>®</sup>  
PRODUCTS

## Super Rust Remover & Metal Conditioner

Fjerner rust og korrosion fra alle metaller, og efterlader en malebar og beskyttet overflade.

### Beskrivelse

Chesterton 338 Super Rust Remover & Metal Conditioner er en enestående kombination af syreforbindelser og rensemiddel til afrensning af rust og kalkaflejringer på jernholdige metaller samt korrosion på aluminium, rustfrit stål og andre metaller. Anvendes også til forberedelse af overflader, der skal males.

### Forslag til brug

#### Til jernholdige metaller

Chesterton 338 Super Rust Remover & Metal Conditioner afrenser rust og kalkaflejringer effektivt, og efterlader en ren overflade med en beskyttende hinde, der er klar til efterfølgende grundmaling. Den høje koncentration af aktive stoffer, muliggør fortynding med almindeligt vand til mange formål.

Specielle additiver sørger for en effektiv indtrængning i metal overfladen, så maksimal afrensning opnås. Samtidig bortrenses let fedt og olierester, der ellers ville have en uheldig virkning på efterfølgende overfladebehandling.

Specielle inhibitorer forhindrer syreangreb efter fjernelse af rust og kalkaflejringer. Disse inhibitorer nedsætter syrereaktionen med grundmetallet, indtil syren bortskylles eller tørrer. Denne beskyttende hinde er et fremragende grundlag for de fleste grundmalinger, fordi den giver basis for maksimal vedhæftning.

For langtids-korrosionsbeskyttelse påfør Chesterton Universal Primer.

#### Til ikke jernholdige metaller

Renser og opfrisker aluminium, zink, kobber og rustfrit stål.

### Typiske fysiske egenskaber

Hygiejnisk grænseværdi (H.G.V.)*	50 ppm.
Farve	Klar væske
P.H. værdi	1.0 ufortyndet
Lugt	Syrelugt
Vægt	1,34 kg/liter
Flammepunkt	Intet
Lagringsstabilitet	Udmærket

\*H.G.V. = Hygiejnisk grænseværdi. Den hygiejniske grænseværdi gælder for det ufortyndede produkt. Ved fortynding med vand vil den stige.

### Egenskaber

- Fjerner rust og kalkaflejringer
- Kortvarig korrosionsbeskyttelse
- Højaktivt
- Trænger ind i porerne
- Kan bruges på alle metaller
- Ubrændbar
- Fortyndes med vand

### Vejledning

Anvendes til afgratning og forbehandling af bil karosserier, stålemner, stativer og pladeemner, m.m.

Fortynd 1 del koncentrat med 3 dele vand. Brug syrefast stål, keramik eller anden brugbar beholder.

Fjern løs rust og flager med stålborste eller andre mekaniske hjælpemidler. Kraftig fedt og olie bør fjernes med af-fedtningsmiddel eller ved aftørring. Efter korrekt blanding, påfør med sprøjte, pensel eller ved neddykning.

PÅ RENE metalflader der skal males, lad væsken sidde KUN længe nok til at væde overfladen så den kan ætse og efterlade en beskyttende fosfathinde.

PÅ RUSTNE metalflader lad væsken forblive længe nok til at løsne og fjerne rust, skyl derefter med vand, helst varmt vand, og lad den tørre helt før grundmaling eller anden rustbeskyttelse.

### Dypning

5 til 30 minutter afhængig af overfladens beskaffenhed. Bevæg emnet om nødvendigt og skyl med vand

### Vedligeholdelse

Fjerner rust og korrosion fra metallanke, gulve, vægge, lastbilkarosserier, chassiser, metal konstruktioner, bygningsplader, metal vinduer, skibsskrog og skibsdæk.

### Afrensning

Bygningsmetal, maskiner, maling, beton, metallanke og genbrug.

### Sikkerhed

Før brugen af dette produkt bør det tilhørende produktblad og sikkerhedsdatablad (MSDS) gennemlæses.

1989

**DANSEAL A/S**

Kirstinehøj 38 C - 2770 Kastrup - Telefon 32 52 71 00 – [www.danseal.dk](http://www.danseal.dk)