

360

TECHNICAL
CHESTERTON[®]
PRODUCTS

Phosphate-Free Cleaner

Biologisk nedbrydelig fosfatfrit rensmiddel på vandbasis, for industri og skibsfart.

Beskrivelse

Chesterton 360 Phosphate-Free Cleaner afrenser snavs, fedt, mug, grønalger og beskytter miljøet.

Renser industri- og institutionsgulve, vægge, baderum, borde, maskiner, vinyl, beton, skilte m.m. Speciel effektiv afrensning af vegetabilsk og animalsk fedt.

Forslag til brug

Skibsfart:

Afrensning af dæk, skot, tanke, lukaf, o. lign.

Afrenser dæk, lastrum, skibsskrog og fjerner mug, svamp, råd og emulgerer effektivt med olie, fedt, benzin, kemikalier, slam og fuelolie i tankene. Et universalmiddel.

Fosfatfri

Indeholder ikke fosfater, der er hovedårsag til forurening i vandløb (algedannelse).

Ubrændbar

Er mere sikkert end petroleumbaserede produkter. Kan ikke brænde eller eksplodere.

Biologisk Nedbrydelig

Nedbrydes af bakterier når det udledes i vandafløb.

Universal

Kan anvendes utallige steder i industri og skibsfart, hospitaler, hoteller, institutioner, garager, maskinfabrikker, m.m.

Effektiv

Vil trænge ind, løfte, emulgere og sprede snavs, olie, fedt, skimmel, mug og andre former for urenheder fra de fleste hårde overflader. Er et kraftigt rensmiddel, der er acceptabelt for miljøet.

Økonomisk

Er meget koncentreret, fortyndes til den ønskede styrke, (se skema).

Typiske fysiske egenskaber

Hygiejnisk grænseværdi (H.G.V.)*	Ingen
Farve	Blågrøn
P.H. værdi	13.1 ufortyndet
Fosfattsat	Nej
Tørstofindhold	17%
Froststabilitet	Til -5°C
Vægt	1,2 kg/liter
Flammepunkt	Intet
Vandopløselighed	Total

*H.G.V. = Hygiejnisk grænseværdi. Den hygiejniske grænseværdi gælder for det ufortyndede produkt. Ved fortynding med vand vil den stige.

Den hygiejniske grænseværdi for dette produkt ligger over 1000 ppm, og skal derfor ikke mærkes.

Vandafskylleligt

Afskylles let med vand

Stabil

Nedbrydes ikke under lagring i koncentreret tilstand.

Let at bruge

Kan bruges uden speciel udstyr.

Egenskaber

- Ingen fosfat
- Biologisk nedbrydelig
- Miljøvenlig
- Opløser animalsk og vegetabilsk fedt
- koncentreret
- Fortyndes med vand
- Ubrændbart
- Ingen organiske opløsningsmidler
- Stort anvendelsesområde
- Sikker i brug

Vejledning

Fortynd altid til den ønskede styrke.

Påføres med børste, svamp, klud, højtryksrenser eller sprøjte.

Vent 1-5 minutter for at forøge virkningen.

Brug en stiv børste hvis det er nødvendigt for at løsne kraftigt snavs. Gentag om nødvendigt og skyl med vand eller aftør med en ren tør klud.

På plast og maling, prøv et lille område for at se virkningen.

Ved afrensning af aluminium skyl eller aftør hurtigt for at undgå korrosion.

Anbefalet fortynding med vand:

Kraftig afrensning.....5-1

Almindelig rengøring.....15-1

Let rengøring.....40-1

Kridt og spritpenne.....Koncentreret

Målede overflader.....15-1 minimum

Afrensning af bonevoks.....5-1

Sikkerhed

Før brugen af dette produkt bør det tilhørende produktblad og sikkerhedsdatablad (MSDS) gennemlæses.

DANSEAL A/S

Kirstinehøj 38 C - 2770 Kastrup - Telefon 32 52 71 00 – www.danseal.dk