

723/706 FG

TECHNICAL
CHESTERTON®
PRODUCTS

Sprasolvo / Rustsolvo

Beskrivelse

Chesterton® 723 Sprasolvo* er en højkvalitets, hurtigtvirkende penetrerende olie, som trænger dybt ind og løsner fastrustedede skruer, bolte og beslag uden at beskadige selve metallet.

Grundet produktets formidable kapillærvirkning, trænger 723 Sprasolvo ind på steder, hvor andre penetranter ikke kan.

Momentet til løsning af bolte er nævneværdigt reduceret da produktet penetrerer al rust, afskalninger eller korrosion og løsner tjære, fedt, snavs og kul- og grafitaflejninger.

De fleste penetrationsolier på markedet i dag er designet til multi funktioner: fjerne fugt, beskytte mod korrosion, smøre og endelig løsne rustne bolte. Resultatet er et kompromis produkt. I modsætning til disse andre produkter som påstås at være alle ting for alle brugere, så er 723 Sprasolvo designet til at yde blot en funktion; den bedst mulige penetration. Brug Chesterton 723 Sprasolvo, når der er behov for en ægte, penetrerende rustopløsende olie.

Sammensætning

Chesterton 723 Sprasolvo er designet til at optimere dets eneste funktion nemlig at penetrere. Smøremidler, fugtfortrængere og korrosionsbeskyttelsesmidler er ikke tilsat dette produkt, da disse kun formindsker penetrationsevnen.** Ved at yde den bedste penetration kan man undgå gentagne påføringer samt undgå arbejdet med at erstatte bolte, som man måske ellers skulle have fjernet med en skærebørste.

723 Sprasolvo indeholder ingen syrer eller andre kemikalier, som ellers kunne skade grundmetaller eller malinger. Produktet er letflydende under alle vejrforhold med en lav overfladespænding som tillader produktet at krybe ind i ekstremt lange, mikroskopiske områder.

Bekvemme aerosoldåser med 723 Sprasolvo indeholder 95% brugbart produkt og benytter sikkert, effektivt kuldioxid som drivmiddel.

Typiske fysiske egenskaber	723/706	723/706 FG
Udseende	Flydende	Flydende
Farve	Blå	Klar
Lugt	Petroleum	Ingen
Vægtfylde	0,83	0,83
Flammepunkt	49 °C	62 °C (144 °F)

* Chesterton® 706 Rustsolvo® er den samme hurtigtvirkende penetrerende olie i bulk emballage.

** Anvend Chesterton® 601 Chain Drive Pin & Bushing Lubricant, når der er behov for et fortræffeligt let smøremiddel; anvend Chesterton® 775 Moisture Shield som en fugtfortrænger og korrosionsbeskyttende hinde.

Forslag til brug

Anvendes på sanitetsinstallationer, maskineri, lastvogne, rørledninger, jernbaner, traktorer, damp- og gasforbindelser, ventiler, pumper, boreudstyr, autoværksteder og skibe. Anvendes hvor aflejninger af rust, tjære, fedt og snavs på møtrikker og bolte forhindrer let afmontering.

Egenskaber

- Enkel funktion
- Præcis spraydåse
- Ekstrem lav overfladespænding
- USDA godkendt***
- FG - Tilpasset til FDA Standard 21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

Fordele

- Ingen kompromis - bedst mulige gennemtrængning
- Kryber ind i mikroskopiske områder
- Kan anvendes i fødevarerindustrien***
- Måltrettet mod eksakte behov

*** Ikke til direkte kontakt med fødevarer

Vejledning

Påfør 723 Sprasolvo® direkte fra den bekvemme aerosoldåse. 706 Rustsolvo® kan påføres med økospraysystemet eller oliekanne med forlænget tud. Påfør jævnt og vent 1 minut for dyb penetration.

Sikkerhed

Før brugen af dette produkt bør det tilhørende sikkerhedsdatablad gennemlæses.

USA 2/99

DANSEAL A/S

Kirstinehøj 38 C - 2770 Kastrup - Telefon 32 52 71 00 – www.danseal.dk